

aerauliqa®

LAKÁSSZELLŐZTETÉS-TERMÉKVÁLASZTÉK

EGYHELYISÉGES SZELLŐZTETÉS



Quantum AX

Többsebességes axiális elszívó ventilátor Ø100 mm-es csatlakozási mérettel. **Szakaszos vagy folyamatos üzemeltetésre** alkalmas, rendkívül **energiatakarékos** módon, akár 0,09 W/l/s érték mellett (BRE teszt alapján). Elérhető változatok: standard, utószellőztetős, páraérzékelős, folyamatos üzemre tervezett.



Quantum HR

Egyhelyiséges szellőztető készülék **váltott üzemű elszívás és légbevezetés** funkcióval, kerámia hővisszanyerő központi egységgel. Elérhető méretek: Ø100 mm, Ø150 mm.



QR100 M


Falra szerelhető egyhelyiséges hővisszanyerős készülék nagyobb helyiségek, nappalik, irodák, várótermek, stb. **energiatakarékos** szellőztetésére. Többsebességes kivitel, G4-es szűrőkkel (F7-es szűrőkkel is rendelhető).

KÖZPONTI HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZTETÉS



QR180

Álmennyezet felett elhelyezhető, csökkentett magassági mérettel rendelkező készülék magas termikus hatásfokkal, G4 szűrőkkel.
Elérhető változatok:
QR180 MBP: többsebességes kivitel, manuális bypass funkcióval.
QR180 ABP: multifunkciós szabályzó egység, LCD kijelzővel, automata bypass funkcióval.



QR200

Álmennyezet felett elhelyezhető, csökkentett magassági mérettel rendelkező készülék magas termikus hatásfokkal.
G4 szűrőkkel.
Elérhető változatok:
QR200 M: többsebességes kivitel
QR200 A: multifunkciós szabályzó egység, LCD kijelzővel.



QR350

Falra szerelhető vagy szekrénybe építhető, kompakt méretű készülék magas termikus hatásfokkal.
G4 szűrőkkel.
Elérhető változatok:
QR350 MBP: többsebességes kivitel, manuális bypass funkcióval.
QR350 ABP: multifunkciós szabályzó egység, LCD kijelzővel, automata bypass funkcióval.



QR400

Falra szerelhető, függőleges elrendezésű készülék magas termikus hatásfokkal.
G4-es vagy F7-es szűrőkkel.
Elérhető változatok:
QR400 MBP: többsebességes kivitel, manuális bypass funkcióval.
QR400 ABP: multifunkciós szabályzó egység, LCD kijelzővel, automata bypass funkcióval.



QR550

Falra szerelhető, függőleges elrendezésű készülék magas termikus hatásfokkal.
G4-es vagy F7-es szűrőkkel.
Elérhető változatok:
QR550 MBP: többsebességes kivitel, manuális bypass funkcióval.
QR550 ABP: multifunkciós szabályzó egység, LCD kijelzővel, automata bypass funkcióval.



CTRL-DSP

Multifunkcionális szabályzó egység LCD kijelzővel QR hővisszanyerős szellőztető készülékekhez, falra szerelhető kivitelben.
A **könnyen áttekinthető menürendszer** lehetővé teszi a különböző, felhasználó által beállítható üzemmódok vagy a gyári üzemmód közötti váltást, teljesítményszabályozást, éjszakai üzemmód beállítását, stb. Visszajelzést ad szűrők állapotára és az eltelt üzemórákra vonatkozóan.

KÖZPONTI HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZTETÉS (ENTALPIA HŐCSERÉLŐVEL)



QR230 E

Álmennyezet felett elhelyezhető, csökkentett magassági mérettel rendelkező készülék **magas termikus és páravisszanyerési hatásfokkal**.
Nincs szükség kondenzáció elvezetésre
Multifunkciós szabályzó egység, LCD kijelzővel, automata bypass funkcióval, G4 szűrőkkel.



QR350 E


Falra szerelhető vagy szekrénybe építhető, kompakt méretű készülék **magas termikus és páravisszanyerési hatásfokkal**.
Nincs szükség kondenzáció elvezetésre
Multifunkciós szabályzó egység, LCD kijelzővel, automata bypass funkcióval, G4 szűrőkkel.



QR590 E

Falra szerelhető készülék **magas termikus és páravisszanyerési hatásfokkal.**
Nincs szükség kondenzáció elvezetésre
Multifunkciós szabályzó egység, LCD kijelzővel, automata bypass funkcióval, G4-es vagy F7-es szűrőkkel.

KÖZPONTI SZELLŐZTETÉS



QCmev

Folyamatos működésre alkalmas elszívó ventilátor, **alacsony zajszintű** szellőztetőrendszer kialakításához.
Rendkívül **energiatakarékos** szellőztetés, akár 0,17 W/l/s érték mellett (BRE teszt alapján).
Páraszabályozott változatban is elérhető.



QBX

Padlástéren, állmennyezet felett vagy akár padló alatt, vízszintesen és függőlegesen egyaránt elhelyezhető **csőközbe illeszthető radiális ventilátor**.
Elérhető méretek:
Ø100 mm, Ø125 mm és Ø150 mm.

PERIFÉRIÁK / LEVEGŐELOSZTÓ RENDSZERELEMEK



PLENUM VÉGELEMEK

Elszívásra vagy befúvásra alkalmas, védőráccsal szerelt végelem.
Beépített záróeleme szabályozható légáramlást biztosít a rendszer által megkövetelt légmennyiségtől függően.



RÁCSOK ÉS DIFFÚZOROK

Beltéren, falsíkban vagy mennyezeten elhelyezhető légtechnikai elemek.
Egyes modelek szabályozható kivitelűek a rendszer által megkövetelt légmennyiségtől függően.



CSÖVEK ÉS LEVEGŐOSZTÓ ELEMEK

Egyszerűen és sokoldalúan felhasználható, antibakteriális és antisztatikus légtechnikai cső.
A PLENUM osztó elemek zajcsökkentett kivitelben elérhetőek.

HÁZTARTÁSI SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK



Quasar

Csendes és nagyteljesítményű, félaxiál-félradiál ventilátor, Ø100 mm-es csatlakozási mérettel.
Falsíkba és mennyezetbe egyaránt építhető.
Elérhető változatok: standard, utószellőztetős, páraérzékelős és 2 sebességes kivitel.

akár 5W | akár 22 dB(A) | 2 fokozat



QD

Design előlappal rendelkező **axiális ventilátor**, Ø100, 120 és 150 mm-es csatlakozási mérettel.
Falsíkba, mennyezetbe vagy ablakba építhető.
Elérhető változatok: standard, utószellőztetős, páraérzékelős és húzókapcsolós kivitel.

akár 8W | akár 26 dB(A)



QS

Hagyományos előlappal rendelkező **axiális ventilátor,**
Ø100, 120 és 150 mm-es csatlakozási mérettel.
Falsíkba, mennyezetbe vagy ablakba építhető.
Elérhető változatok: standard, utószellőztetős, páraérzékelős és húzókapcsolós kivitel.

akár 8W | akár 26 dB(A)



QA

Automata előlappal rendelkező axiális ventilátor,
Ø100, 120 és 150 mm-es csatlakozási mérettel.
Falsíkba, mennyezetbe vagy ablakba építhető.
Elérhető változatok: standard, utószellőztetős, páraérzékelős és húzókapcsolós kivitel.

akár 11W



QB

Kisméretű, **axiális ventilátor**,
Ø100 mm-es csatlakozási mérettel.
Falsíkba és mennyezetbe egyaránt építhető.
Elérhető változatok: standard és utószellőztetős kivitel.

8W | 26 dB(A)



QIN

Csőbe helyezhető axiális ventilátor,
Ø100, 120 és 150 mm-es csatlakozási mérettel.
Elérhető változatok: standard és utószellőztetős kivitel.

akár 8W



QX

Nagyteljesítményű, radiális ventilátor, **design előlappal**,
Ø80 vagy Ø100 mm-es csatlakozási mérettel.
Falsíkba és mennyezetbe egyaránt építhető, akár süllyesztett módon is.
Elérhető változatok: standard, utószellőztetős, páraérzékelős és húzókapcsolós kivitel.

akár 17W | akár 27 dB(A) | 2 fokozat



QMF

Csőközbe építhető, kompakt méretű félaxiál-félradiál ventilátor,
Ø100, 120 és 150 mm-es csatlakozási mérettel.
Elérhető változatok: standard és utószellőztetős kivitel.

2 fokozat



SZABÁLYZÓ ÉS ÉRZÉKELŐ ELEMEK

A szabályzó elemek **széles választéka** lehetővé teszi a szellőztetni kívánt helységek megfelelő szellőztetését a légáramlat mennyiségének változtatásával. Ezzel együtt a szellőztetés zajszintje is csökkenthető.
Az egészséges élettér kialakítása érdekében a szellőztetett helység levegőminősége a megfelelő szinten tartható az az érékelő elemek segítségével. A kézi vezérlés mellett lehetőség van **páraérzékelővel, mozgásérzékelővel** vagy **CO2 érzékelővel** történő szabályozásra is.